

Date d'édition : 22.06.2026



Ref : EWTGUHM225.08

HM 225.08 Visualisation des lignes de courant appliqués aux fluides réels (070.22508)

visualisation à l'aide de brouillard

Les lignes de courant de l'écoulement stationnaire sont visualisées dans la soufflerie à l'aide de brouillard, de fumée ou de fils.

Ceci permet d'obtenir une impression visuelle d'un champ d'écoulement momentané et de présenter les zones d'écoulement difficiles, comme par exemple les décrochages.

L'appareil d'essai HM 225.08 permet - en liaison avec le banc d'essai aérodynamique HM 225 - de visualiser les lignes de courant à l'aide de brouillard.

Un fluide est évaporé dans le générateur de brouillard joint à la livraison pour être ensuite injectée dans la soufflerie par un tube fendu.

Sur la section de mesure, on a déposé un modèle (aile, cylindre, plaque d'orifice) qui est soumis à un écoulement autour de corps ou à un écoulement traversant par le brouillard.

L'appareil permet de visualiser l'évolution de l'écoulement déterminée par l'écoulement autour de corps ou l'écoulement traversant, tout comme le décollement d'écoulement.

La section de mesure est munie d'un arrière-plan noir et d'une plaque avant transparente afin de mieux observer les lignes de courant.

L'angle d'approche du modèle à aile est ajustable.

Le fluide vaporisé n'est pas nocif.

Il est soluble à l'eau et n'a aucun effet sur les matériaux conventionnels.

Les traces de fluide sont éliminées facilement à l'aide d'un chiffon.

Des fermetures rapides permettent de fixer facilement et parfaitement l'appareil d'essai sur du banc d'essai HM 225.

La documentation didactique bien structurée expose les principes de base et guide l'étudiant dans la réalisation des essais.

Contenu didactique / Essais

- présentation visuelle sans enregistrement ou analyse des valeurs mesurées
- réseaux des lignes de courant appliqués aux fluides réels sur des modèles soumis à un écoulement autour de corps ou à un écoulement traversant
- aile à angle d'approche ajustable
- cylindre
- plaque d'orifice destiné à modifier la coupe
- transversale
- décollement d'écoulement et décrochage

Les grandes lignes

- Visualisation des lignes de courant sur des modèles

Date d'édition : 22.06.2026

soumis à un écoulement autour de corps ou à un écoulement traversant

- Le générateur de brouillard est compris dans la livraison
- Accessoire pour banc d'essai aérodynamique HM 225

Les caractéristiques techniques

Section de mesure

- coupe transversale dans la zone visible: 252x42mm

Modèles

- aile, angle d'approche ajustable
- plaque d'orifice
- cylindre

Dimensions et poids

Lxlxh: 480x380x1060mm (tunnel aérodynamique)

Lxlxh: 420x240x220mm (générateur de brouillard)

Poids total: env. 23kg

Nécessaire au fonctionnement


230V, 50/60Hz, 1 phase (générateur de brouillard)

Liste de livraison


- 1 appareil d'essai
- 1 jeu de modèles
- 5L de fluide vaporisé
- 1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options

HM225 - Banc d'essai aérodynamique




1 raccord rapide de connexion à HM 225, 2 distributeur de brouillard avec buses, 3 redresseur d'écoulement, 4 corps de résistance, cylindre, 5 générateur de brouillard, 6 corps de résistance, aile rotative, 7 modèle avec plaque à orifice



Évolution d'écoulement d'un cylindre soumis à un écoulement autour de corps: 1 lignes de courant, 2 corps de résistance, 3 décollement de l'écoulement avec tourbillons

Date d'édition : 22.06.2026



Évolution d'écoulement traversant une plaque à orifice. 1 | lignes de courant, 2 plaque à orifice, 3 écoulement rétréci au milieu, tourbillons en bordure


Date d'édition : 22.06.2026

Options

Ref : EWTGUHM225

HM 225 Banc d'essai aérodynamique, pour essais sur corps soumis à un écoulement (Réf. 070.22500)

écoulement stationnaire incompressible, prévoir 1 accessoires minimum HM225.02/03/04/06/07/08



L'aérodynamique décrit le comportement des corps lorsqu'ils sont soumis à l'écoulement autour de corps ou à un écoulement traversant généré avec un fluide compressible.

Les connaissances des essais réalisés en aérodynamique sont essentielles à la conception des moyens de transport (véhicules automobiles, bateaux, avions) et en architecture (tours et ponts).

HM 225, utilisé en liaison avec les accessoires, permet de réaliser les essais type du domaine de l'écoulement autour de corps, décollement incident et décollement traversant appliqués à des modèles, ainsi que d'autres essais spécifiques à l'écoulement stationnaire, incompressible.

Le banc d'essai contient un ventilateur radial, permettant de générer des écoulements d'une vitesse allant jusqu'à 40 m/s.

La vitesse est ajustable en continu grâce à un convertisseur de fréquence.

Une chambre de stabilisation avec redresseur d'écoulement assure l'homogénéité et la reproductibilité de l'écoulement sur la section de mesure, avec peu de turbulences.

Une buse de forme spéciale répartit l'écoulement d'air à une vitesse pratiquement homogène.

L'accessoire est fixé avec des raccords rapides. Il peut être changé rapidement, et simplement.

Les points de mesure placés le long de la section de mesure

permettent de mesurer la vitesse et la pression.

Pour obtenir une représentation visuelle des pressions, on utilise le manomètre à tubes.

Contenu didactique / Essais

- avec les accessoires adéquats: essais sur corps soumis à un écoulement autour de corps
 - mesure de la vitesse des écoulements avec un tube de Pitot
 - étude de la couche limite sur une plaque soumise à un écoulement incident longitudinal
 - résistances à l'écoulement des corps
 - présentation de l'effet Coanda
 - visualisation des lignes de courant
-
- avec les accessoires adéquats: essais dans le domaine de l'écoulement stationnaire incompressible
 - mesure de la vitesse des écoulements avec un tube de Pitot et un tube de Prandtl
 - jets libres
 - écoulement dans un raccord coudé
 - démonstration du théorème de Bernoulli

Les grandes lignes

- L'écoulement peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 m/s
- Écoulement homogène obtenu grâce à un redresseur d'écoulement et un contour de buses spécial
- Les divers accessoires permettent de réaliser différents essais

Les caractéristiques techniques

Ventilateur radial



Date d'édition : 22.06.2026

- puissance absorbée: 0,37kW
- débit volumétrique max.: 15m³/min
- coupe transversale à la sortie de la buse: 50x100mm
- vitesse max. de lécoulement à la sortie de la buse: 40m/s

Plages de mesure

- température: 1x 0?60°C
- manomètre: 16x 0?370mmCA, résolution: max. 1Pa, inclinaison: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10

230V, 50Hz, 1 phase

Dimensions et poids

Lxlxh: 1880x800x1900mm

Poids: env. 220kg

Nécessaire au fonctionnement

230V, 50/60Hz, 1 phase ou 120V, 60Hz, 1 phase

Liste de livraison

- 1 banc d'essai
- 1 documentation didactique

requis

Au moins un accessoire est nécessaire pour réaliser les essais

Essais sur corps soumis à un écoulement autour de corps

- HM 225.02 Couches limites
- HM 225.04 Forces de traînée
- HM 225.06 Effet de Coanda
- HM 225.08 Visualisation des lignes de courant

Essais dans le domaine de l'écoulement stationnaire incompressible

- HM 225.03 Théorème de Bernoulli
- HM 225.05 Écoulement dans un raccord coudé
- HM 225.07 Jet libre

Produits alternatifs

- HM170 - Soufflerie ouverte
- HM220 - Installation d'essai d'écoulement d'air
- HM226 - Soufflerie pour la visualisation de lignes de courant
- HM230 - Écoulement des fluides compressibles